



CORRUCHEMICAL
QUÍMICOS Y ASESORÍA PARA LA INDUSTRIA DEL CORRUGADO

FICHA TÉCNICA

ADITIVO JESJ-21



33 32 50 66 19

www.corruchemical.com



ADITIVO (JESJ-21)

Aditivo utilizado para sustituir el uso de bórax, sosa; aditivo penetrante en la preparación de almidón en maquina corrugadora.

Descripción: El aditivo JESJ-21 es un líquido pesado, incoloro, posee olor etéreo característico.

Fórmula condensada: CCl₂:CCL₂

Número cas: 127 – 18 – 4

Características:

- Prácticamente no explosivo.
- Posee gran poder solvente y penetración en fibra.

Especificaciones:

- Apariencia: Líquido claro, libre de materia en suspensión.
- Color APHA (PT – Co): 10 máx.
- Densidad a 20 °C: 1.117 – 1.623
- Pureza % peso: 99.50 Min.
- Humedad % peso: 0.1 Máx.
- Valor kauri Butanol C.C: 0 – 92.
- Flash Point °C: Infinito.



Comportamiento típico: La miscibilidad y la solvencia del JESJ-21 sirviendo recientemente como un sustituto donde se requiera una velocidad de evaporación lenta. Cuando es mezclado con un solvente activo, la mezcla disolverá esteres y éteres de celulosa.



ADITIVO (JESJ-21)

Aditivo utilizado para sustituir el uso de bórax, sosa; aditivo penetrante en la preparación de almidón en maquina corrugadora.

Aplicaciones funcionales:

Altamente recomendado para:

- Rompimiento de encolado en papeles vírgenes, o encerados.
- Para uso en batch de almidón.

ADVERTENCIA: Los vapores de éste solvente ó el mismo líquido engrandes concentraciones, pueden causar irritación en los y nariz. El repetido contacto con la piel puede causar irritación o dermatitis.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

El aditivo JESJ-21 es un solvente que debe ser almacenado en recipientes cerrados (no presurizados) y en lugares techados no expuestos directamente a la intemperie para evitar el sobrecalentamiento de los vapores. Debe ser almacenado en lugares limpios, impermeables y con buena ventilación.

NOTA: La presente representa exclusivamente una información de acuerdo a la mejor buena fe y conocimiento de Distribuidora Química Mexicana, S.A. de C.V. con datos considerados confiables, sin embargo, no constituye una garantía ni asume una responsabilidad legal. Es altamente recomendable que el cliente lleve a cabo sus propias pruebas.



El grado de dilución es de 2%-5% por batch de almidón.

PRESENTACIÓN: 260KG/ 1300kg

PELIGRO PARA LA SALUD: Puede provocar una reacción alérgica en la piel o irritación ocular. También es nocivo en caso de ingestión, debe manejarse este producto con guantes de seguridad, gafas, y mascarilla.